

## 施工仕様行挿入モード

各既存の施工仕様行の間に新たな行を挿入します。

「既存行メンテ」①、「行挿入」②をクリックすると、行挿入モードになります。

●挿入希望のすぐ下の行③をクリックすると、確認画面④が表示されます。

「はい」をクリックすると、すぐ上に新たな空白の1行が作られます。

※新たな空白行に新たな仕様を入力する場合は、「既存行メンテ」+「項目修正」で空白行を指示して入力して下さい。

JOBモード  
積算データ入力 既存行メンテ

GNo.3 見積書No.:TK-0528-BC-0606 題目:〇〇工業設備保温工事 担当:鈴木

見積金額集計  
全行一括集計  
行指定集計  
見積書作成へ

設定  
ブロック  
エリア  
設備名  
基礎属性

合計集計一覧  
保温工数 ---  
板金工数 ---  
工賃原価 ---  
材料原価 ---  
見積金額 2,202,080

① 新規行作成  
既存行メンテ

数量入力・修正  
項目修正

既存行削除  
行挿入

「マニュアル」をクリックすると以下の項目が表示されます。  
7.施工仕様行挿入モード

7.新たな行を挿入するすぐ下の行を指示して下さい。

操作ヒスト ニュートラル マニュアル

| No. | ブロック | エリア | 設備名   | 施工対象     | 施工場所 | 仕No. | 施工仕様                                  | 単No. | ×    | 見積金額    |
|-----|------|-----|-------|----------|------|------|---------------------------------------|------|------|---------|
| 1   | A号棟  | 1階  | 給水管   | 配管       | 屋内露出 | 5    | GW筒+鉄線+原紙+ALGCテープ+菊座ハット               | 5    | 0.55 | 96,920  |
| 2   | A号棟  | 1階  | 給水管   | 配管       | 屋内隠蔽 | 28   | GW筒+鉄線+アルソイルペーパー7u+亀甲金網0.4t           | 28   | 0.55 | 143,390 |
| 3   | A号棟  | 1階  | 給水管   | 配管       | 屋外露出 | 109  | PF筒+粘着テープ+ルーフイング+鉄線+カラー鉄板0.27~0.35t   | 109  | 0.55 | 402,300 |
| 4   | A号棟  | 1階  | 温水管   | バルブ      | 屋外露出 | 172  | グラスウール保温材+鉄線+ホリエチレンフィルム+ステンレス板0.3t    | 172  | 0.55 | 269,130 |
| 5   | A号棟  | 1階  | 温水管   | フランジ     | 屋外露出 | 153  | GW帯+鉄線+ホリエチレンフィルム+ステンレス板0.3t          | 153  | 0.55 | 123,650 |
| 6   | A号棟  | 2階  | EAダクト | スパイラルダクト | 屋内隠蔽 | 260  | GW保温帯2号40K+鉄線+接着剤+アルガラスクロス            | 260  | 0.55 | 81,890  |
| 7   | A号棟  | 2階  | 排煙ダクト | スパイラルダクト | 屋内隠蔽 | 270  | RW化粧保温帯1号+ALGC粘着テープ+亀甲金網              | 270  | 0.55 | 300,950 |
| 8   | B号棟  | 1階  | ドレン管  | 配管       | 屋内隠蔽 | 27   | GWALK(ホリフィルム付)化粧保温筒+ALK粘着テープ+亀甲金網0.4t | 28   | 0.57 | 56,870  |
| 9   | B号棟  | 1階  | SAダクト | 矩形ダクト    | 屋内隠蔽 | 195  | 鋸+GW板2号32K+接着剤+アルガラスクロス               | 195  | 0.55 | 64,000  |
| 10  | B号棟  | 1階  | SAダクト | 消音内貼     |      | 305  | 鋸+接着剤+GW板2号40K+接着剤+ガラスクロス+ビニール被覆亀甲金網  | 305  | 0.55 | 273,360 |
| 11  | B号棟  | 2階  | ボイラー  | ボイラー     |      | 397  | RWカラダット+鉄線+亀甲金網+ガルバリウム0.35t           | 397  | 0.55 | 389,620 |
| 12  |      |     |       |          |      |      |                                       |      |      |         |
| 13  |      |     |       |          |      |      |                                       |      |      |         |
| 14  |      |     |       |          |      |      |                                       |      |      |         |
| 15  |      |     |       |          |      |      |                                       |      |      |         |
| 16  |      |     |       |          |      |      |                                       |      |      |         |
| 17  |      |     |       |          |      |      |                                       |      |      |         |

確認

この行のすぐ上に新たな1行を作って良いですか?

はい(Y) いいえ(N)

仕様行は一連の積算データ入力完成の後でも一括して仕様行の整理(並べ替え)が可能です。