

マスター外仕様

施工仕様入力時は施工仕様マスターからの選択にて入力しますが、施工仕様マスターに登録されていない仕様を入力する場合に「積算外」にて入力します。

1) 「新規作成」および既存行メンテ「項目修正」の仕様登録画面において「マスター外」(①)を指示すると、マスター外仕様の入力画面(②)になります。なお、ブロック、エリア、設備名は前行と同じ語句が受け継がれ表示されます。

2) 必要語句を入力(①)、数量入力規格(②)を選択して、完了後、「記録」(③)をクリックします。

※ ①は通常ワープロ文字入力ですが、次項説明による当積算データのコピー入力及び語句マスターからの入力も可能です。



便利機能-1

ブロック・エリア・設備名の文字上①をクリックすると、前行までに入力済みの項目語句及び語句マスターが表示②されますので、同一語句の場合はクリックで入力出来ます。

GNo.3 見積書No.:TK-0528-BC-0606 題目:〇〇工業設備保温工事 担当:鈴木

JOBモード: 見積データ入力 / 既存行モニター

新規行作成 / 既存行モニター / 数量入力・修正 / 項目修正 / 既存行削除 / 行挿入

「マニュアル」をクリックすると以下の項目が表示されます。
101.ブロック・エリア・設備名の簡易入力

見積金額集計: 全行一括集計 / 行指定集計 / 見積書作成へ

設定: ブロック / エリア / 設備名

合計集計一覧: 保温工数 --- / 板金工数 --- / 工賃原価 --- / 材料原価 --- / 見積金額 2,553,670

101.ブロック・エリア・設備名簡易入力

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	仕No.	施工仕様	単No.	×	見積金額
1	A号棟	1階	給水管	配管	屋内露出	5	GW筒+鉄線+原紙+ALGCテープ+ 苟座ハット	5	0.55	96,920
2	A号棟	1階	給水管	配管	屋内隠蔽	28	GW筒+鉄線+アルシイルペーパー+ 亀甲金網0.4t	28	0.55	143,390
3	A号棟	1階	給水管	配管	屋外露出	109	PF筒+粘着テープ+ルーフing+鉄線+カラー鉄板0.27~0.35t	109	0.55	402,300
4	A号棟	1階	温水管	バルブ	屋外露出	172	グラスウール保温材+鉄線+ポリエチレンフィルム+ステンレス板0.3t	172	0.55	269,130
5	A号棟	1階	温水管	フランジ	屋外露出	153	GW帯+鉄線+ポリエチレンフィルム+ステンレス板0.3t	153	0.55	123,650
6	A号棟	2階	EAダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	260	GW保温帯2号40K+鉄線+接着剤+アルガラス加工	260	0.55	81,890
7	A号棟	2階	排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	270	RW化粧保温帯1号+ALGC粘着テープ+ 亀甲金網	270	0.55	300,950
8	B号棟	1階	ドレン管	配管	屋内隠蔽	27	GWALK(ポリエチレン付)化粧保温筒+ ALK粘着テープ+ 亀甲金網0.4t	27	0.55	40,000
9	B号棟	1階	SAダクト	矩形ダクト	屋内隠蔽	195	鋳+GW板2号32K+接着剤+アルガラス加工	195	0.55	64,000
10	B号棟	1階	SAダクト	消音内貼		305	鋳+接着剤+GW板2号40K+接着剤+ガラス加工+ビニール被覆亀甲金網	305	0.55	273,360
11	B号棟	2階	ボイラー	ボイラー		397	RWワラック+鉄線+ 亀甲金網+ガルバリウム0.35t	397	0.55	758,080

行No. 12

マスター選択(続算) / マスター外 / 既存行北へ

ブロック(上:既存 下:マスター): A号棟 / B号棟

エリア(上:既存 下:マスター): 1階 / 2階

設備名(上:既存 下:マスター): 給水管 / ドレン管 / 温水管 / SAダクト / EAダクト / 排煙ダクト

VOAダクト / EAダクト / 吹出BOX / SAチャンパ / RAチャンパ

① ブロック: B号棟

② エリア: 2階

③ 設備名: VOAダクト

④ 機器類: 冷水・温水・冷温水配管 / 冷媒・ドレン・加湿給水配管 / 外設備 / 排煙設備 / 換気設備

⑤ 施工場所: 機械室

★表示データをクリック。表示データがない場合は各入力欄に文字入力後Enterキー

数量入力規格: 施工単価を単価引継ぎから引用

必要項目を入力して完了後「記録」をクリック。【ヒント】施工対象・施工仕様をクリック

便利機能-2

施工対象・施工場所の文字上①をクリックすると、前行までに入力済みの項目語句及び施工対象・施工場所のマスターデータ項目語句が表示②されますので、同一語句の場合はクリックで入力出来ます。

行No. 12

マスター選択(続算) / マスター外 / 既存行北へ

① 選択して下さい

施工対象: スパイラルダクト / 矩形ダクト / 消音内貼 / 消音内貼(サイレンジャー・ILP) / 矩形ダクト遮音(裸面) / スパイラルダクト遮音 / 矩形ダクト耐火被覆 / 排気筒断熱被覆 / 矩形ダクト遮音(保温上) / 矩形ダクト(鋼材ナシ) / 矩形ダクト(鋼材付)

施工場所: 機械室・書庫・倉庫 / 耐火3時間65mm / 屋内隠蔽・ダクト室内 / 屋外露出・多湿箇所

② 施工対象・施工場所を選択して入力して下さい。空白可。

ブロック: B号棟

エリア: 2階

設備名: VOAダクト

① 施工対象: 消音内貼

② 施工場所: 機械室

数量入力規格: 施工単価を単価引継ぎから引用

必要項目を入力して完了後「記録」をクリック。【ヒント】施工対象・施工仕様をクリック

施工仕様の文字上(①)をクリックすると、材料名称インデックスマスターデータ項目語句が表示(②)されますので、該当の材料名をクリックして、施工仕様語句を作ること可能です。(材料と材料の間の「+」記号は自動的に付きます)

GNo.3 見積書No.:TK-0528-BC-0606 題目:〇〇工業設備保温工事 担当:鈴木

JOBモード 見積データ入力

新規行作成 数量入力・修正 既存行削除
 既存行メンテ 項目修正 行挿入

見積金額集計 全行一括集計 見積書作成へ
 行指定集計

設定 プログラム機能
 ブロック
 エリア
 設備名
 基礎属性

合計集計一覧
 保温工数 ---
 板金工数 ---
 工賃原価 ---
 材料原価 ---
 見積金額 2,553,670

104 施工仕様の簡易入力 操作ヒント ニュートラル マニュアル

No.	ブロック	エリア	設備名	保温材名	副資材名	外装材名
1	A号棟	1階	給水管	ALGC化粧GW波形保温板40K	ALGC	アルミニウム0.4-0.6t
2	A号棟	1階	給水管	ALGC化粧GW波形保温板40k	ALGCテープ	アルミニウム板0.4-0.6t
3	A号棟	1階	給水管	ALGC化粧GW保温材	ALGC化粧原紙	アルミ板0.4~0.6t
4	A号棟	1階	温水管	ALGC化粧GW保温材	ALGC粘着テープ	アルミ板0.6t
5	A号棟	1階	温水管	ALGC付GW帯40K	ALGC粘着テープ	アルミ板0.8t
6	A号棟	2階	EAダクト	ALGC付GW帯40K	ALK粘着テープ	カラー鉄板0.27~0.35t
7	A号棟	2階	排煙ダクト	ALGC付RW帯1号	アスフ	カラー鉄板0.35t
8	B号棟	1階	フレノ管	ALGC付RW帯1号	アルカラスクロス	ガルバリウム0.27-0.35t
9	B号棟	1階	SAダクト	ALGC付RW帯2号	アルミハンジクメタル	ガルバリウム0.35t
10	B号棟	1階	SAダクト	ALK(007)GW板24K	アルミシルバーク	ガルバリウム板0.27-0.35t
11	B号棟	2階	ボイラー	ALK(02)GW板32K	アルミシルバーク	ステンレス0.3t
12				GC付GW板40K	アルミ原紙	ステンレス板0.2t
13				GC付GW板40K	アルシ粘着テープ	ステンレス板0.3t
14				GC付RW板1号	ガラスクロス	亜鉛鉄板0.3~0.4t
15				GC付RW板2号	サンダムDM-15	亜鉛鉄板0.4t
16				GW24Kアルミ箔付付ロール	サンダムLA-10	
17				GWALGC(ホリフィルム付)化粧保温筒	セラハバ-2タンスリム	
				GWALGC化粧保温筒	ソフトカムA-1(0.3t)	
				GWALK(ホリフィルム付)化粧保温筒	ソフトカムA-2(0.5t)	
				GWALK化粧保温筒	ソフトカムA-2(1.0t-0.5t2層)	
				GW帯	ソフトカムA-3(1.0t)	
				GW筒	ソフトカムAP-1(0.3t)	
				GW波形保温板40K	ソフトカムAP-2(0.5t)	
				GW板24K	ソフトカムAP-2(1.0t-0.5t2層)	
				GW板32K	ソフトカムAP-3(1.0t)	
				GW板40K	ビニール亀甲金網	
				GW保温板24k	ビニール被覆亀甲金網	
				PF(ALGC化粧)保温筒	ビニール被覆亀甲金網	
				PFALK(ホリフィルム付)化粧保温筒	ピン	
				PFALK化粧保温筒	アチルコム防蝕テープ(ハーフラップ)	
				PF筒	プラスチックテープ(ハーフラップ)	
				PF板3号	ベスト	
				RWALGC(ホリフィルム付)化粧保温筒	ペトリウムテープ(ハーフラップ)	
				RWALGC化粧保温筒	ホックリベスト	
				RWALK(ホリフィルム付)化粧保温筒	ホリエルフィルム	
				RWALK化粧保温筒	ホリテープ	
				RWウォルトALK7u	ポリフィルム2層	

行No. 12
 マスター選択(緑算)
 マスター外 既存行コピー

ブロック B号棟
 エリア 2階
 設備名 VOAダクト

各材料名を選択して仕様タイトルを完成。手書き挿入可。

施工対象 消音内貼 施工場所 機械室
 施工仕様 GW24Kアルミ箔付付ロール+アルミ板0.6t

必要項目を入力して完了後「記録」をクリック。【ヒント】施工対象・施工仕様をクリック

数量入力規格 施工単位を単価マスタから引用

マスター外仕様の単価を単価マスターから読む